

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορικές επωνυμίες: JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)
UFI: 9C00-F00Q-100P-GF68

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενες χρήσεις: Επεξεργασία όλων των εξωτερικών επιφανειών ξυλείας.
Ουσία: Άλλο (SU0).
PC: Προϊόντα επεξεργασίας μη μεταλλικών επιφανειών (PC15)

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής

εταιρεία: Guardian Protection Products A/S
διεύθυνση: Knudevejen 22
Ταχυδρομικός Κώδικας: 6600
Πόλη: Vejen
χώρα: ΔΑΝΙΑ
Email: guardian@guardian.dk
τηλ: +45 75471767
Φαξ: +45 75471787

Προμηθευτής

εταιρεία: JYSK A/S
διεύθυνση: Soedalsparken 18
Ταχυδρομικός Κώδικας: DK-8220
Πόλη: Brabrand
χώρα: ΔΑΝΙΑ
τηλ: +45 8939 7500
Αρχική σελίδα: JYSK.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

(0030) 2107793777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων).

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP-Ταξινόμηση: Aquatic Chronic 3;H412

Σοβαρότερες επικίνδυνες επιδράσεις: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Άτομα με γνωστή αλλεργία σε βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, δις(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο μπορεί να εμφανίζουν μία αλλεργική αντίδραση στο προϊόν.

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

Δηλώσεις προφυλάξεων

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη με τους τοπικούς κανονισμούς.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

EUH208 Περιέχει βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, δις(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το προϊόν δεν περιέχει καμία ABT ή αΑαB ουσία.
Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Καμία γνωστή.
Κίνδυνος αυτανάφλεξης. Διαρροές και μεταχειρισμένα ρούχα θα πρέπει να συλλέγονται και αποτίθενται σε πυρίμαχο δοχείο αποβλήτων, να αφήνονται κρεμασμένα για να στεγνώσουν στο ύπαιθρο ή να καίνονται υπό εποπτεία.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Ουσία	Αρ. CAS/ Αρ. ΕΚ/ Αρ. μητρώου REACH	συγκέντρωση	Σημείωση	CLP-Ταξινόμηση
βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο	55406-53-6 259-627-5	< 0,45 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 STOT RE 1;H372 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 LD50 (Οξεία τοξικότητα - διά του δέρματος): > 2000 mg/kg bw LD50 (Οξεία τοξικότητα - από του στόματος): 1795 mg/kg bw LC50 (σκόνη/συγκέντρωση σταγονιδίων) (Οξεία τοξικότητα - διά της εισπνοής): 0,67 mg/l M (acute): 10 M (chronic): 1
δις(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο	136-52-7 205-250-6 01-2119524678-29	< 0,04 %		Skin Sens. 1A;H317 Eye Irrit. 2;H319 Repr. 1B;H360D Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 3;H412 LD50 (Οξεία τοξικότητα - από του στόματος): 3129 mg/kg bw LD50 (Οξεία τοξικότητα - διά του δέρματος): > 2000 mg/kg bw

Ανατρέξτε στην ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των H- / EUH-φράσεων.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Βγείτε στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση επίμονης δυσφορίας.

Κατάποση: Ξεπλύνετε καλά το στόμα και πιείτε 1-2 ποτήρια νερό σε μικρές γουλιές. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση επίμονης δυσφορίας.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση επίμονης δυσφορίας.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με νερό (κατά προτίμηση με τη χρήση εξοπλισμού πλύσης ματιών) μέχρι να υποχωρήσει ο ερεθισμός. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Γενικός: Όταν λαμβάνετε ιατρική συμβουλή, δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Το προϊόν περιέχει μικρές ποσότητες από βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, δις(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο. Άτομα με γνωστή αλλεργία μπορεί να εμφανίζουν αλλεργική αντίδραση στο προϊόν.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα. Δεν απαιτείται ειδική άμεση θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Σβήστε με ξηρή σκόνη, αφρό ή ομίχλη νερού. Χρησιμοποιήστε διασκορπισμένη βολή σταγονιδίων/βροχής νερού για να ψύξετε τα μη πυρακτωμένα υλικά.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Μην χρησιμοποιείτε συμπαγή βολή νερού, καθώς μπορεί να εξαπλωθεί η φωτιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να παράγει επιβλαβή καυσαέρια που περιέχουν μονοξειδίο του άνθρακα.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Μετακινήστε τους περιέκτες από την επικίνδυνη περιοχή, αν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών και αεραίων - βγείτε στον καθαρό αέρα. Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με γάντια ανθεκτικά στα χημικά.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης: Μείνετε προσήνεμα/κρατήστε απόσταση από την πηγή. Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Παρέχετε καλό εξαερισμό. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας αν υπάρχει κίνδυνος επαφής της σκόνης με τα μάτια. Φοράτε γάντια.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες: Επιπρόσθετα στα παραπάνω: Συνιστάται κανονική προστατευτική ενδυμασία ισοδύναμη με το πρότυπο EN 469.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποτρέψτε την έκχυση-διαρροή σε αποχετεύσεις ή/και τα επιφανειακά ύδατα.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Περιορίστε και απορροφήστε την έκχυση-διαρροή με άμμο ή άλλο απορροφητικό υλικό και συλλέξτε σε κατάλληλα δοχεία αποβλήτων. Σκουπίστε μικρές ποσότητες έκχυσης-διαρροής με ένα πανί.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε τμήμα 8 για τον τύπο του προστατευτικού εξοπλισμού. Βλέπε τμήμα 13 για οδηγίες σχετικά με τη διάθεση.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Πρέπει να είναι διαθέσιμο τρεχούμενο νερό και εξοπλισμός πλύσης των ματιών. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα, πριν από τη χρήση των χώρων ανάπαυσης και στο τέλος της εργασίας. Κίνδυνος αυτανάφλεξης. Διαρροές και μεταχειρισμένα ρούχα θα πρέπει να συλλέγονται και αποτίθενται σε πυρίμαχο δοχείο αποβλήτων, να αφήνονται κρεμασμένα για να στεγνώσουν στο ύπαιθρο ή να καίγονται υπό εποπτεία.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Πρέπει να φυλάσσεται με ασφαλή τρόπο, μακριά από παιδιά και όχι μαζί με τρόφιμα, ζωοτροφές, φάρμακα κ.λπ. Να μην εκτίθεται σε θερμότητα (π.χ. ηλιακό φως). Μην αποθηκεύετε με: Οξειδωτικά/ Ισχυρά αλκάλια/ Ισχυρά οξέα.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Όρια επαγγελματικής έκθεσης: Δεν περιέχει ουσίες οι οποίες πρέπει να αναφερθούν.

Μέθοδοι μέτρησης: Η συμμόρφωση με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης μπορούν να ελεγχθούν με μετρήσεις της υγιεινής στο χώρο εργασίας.

Νομική βάση: Π.Δ. 307/1986 - Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα: Π.Δ. 77/1993, Π.Δ. 90/1999, Π.Δ. 339/2001, Π.Δ. 162/2007, Π.Δ. 12/2012, Π.Δ. 82/2018, Π.Δ. 72/2021).

PNEC

δισ(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο, cas-no 136-52-7

Όριο έκθεσης	τιμή	Παράγοντας αξιολόγησης	Μέθοδος υπολογισμού	Σημείωση
PNEC αερα (γλυκό νερό)	0,51 µg/l			
Ίζημα PNEC (νερό θαλάσσης)	9,5 mg/kg			
Ίζημα PNEC (γλυκό νερό)	9,5 mg/kg			
PNEC εδάφους	10,9 mg/kg			
PNEC αερα (νερό θαλάσσης)	2,36 µg/l			

DNEL - εργαζομένων

δισ(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο, cas-no 136-52-7

Όριο έκθεσης	τιμή	Παράγοντας αξιολόγησης	Περιγραφείας δόσης	Κύρια παράμετρος επίπτωσης	Σημείωση
DNEL εισπνοής (μακροπρόθεσμη έκθεση - τοπικές επιδράσεις)	235,1 µg/m ³				

DNEL - γενικό πληθυσμό

δισ(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο, cas-no 136-52-7

Όριο έκθεσης	τιμή	Παράγοντας αξιολόγησης	Περιγραφείας δόσης	Κύρια παράμετρος επίπτωσης	Σημείωση
DNEL εισπνοής (μακροπρόθεσμη έκθεση - τοπικές επιδράσεις)	37 µg/m ³				
Oral DNEL (long-term εξαγωγές - systemic effects)	55,8 µg/kg bw/day				

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

8.2. Έλεγχος έκθεσης

- Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:** Φοράτε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που καθορίζεται παρακάτω.
- Προστατευτικός εξοπλισμός, προστασία οφθαλμών/προσώπου:** Φοράτε γυαλιά ασφαλείας αν υπάρχει κίνδυνος επαφής της σκόνης με τα μάτια. Η προστασία οφθαλμών πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 166/16321.
- Προστατευτικός εξοπλισμός, προστασία δέρματος:** Δεν απαιτείται.
- Ατομικά μέσα προστασίας, προστασία χεριών:** Για την περίπτωση απευθείας επαφής με το δέρμα, φοράτε προστατευτικά γάντια: Τύπος υλικού: ελαστικό νιτριλίου. Τα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 374.
- Προστατευτικός εξοπλισμός, αναπνευστική προστασία:** Δεν απαιτείται.
- Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:** Εξασφαλίστε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς για τις εκπομπές.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

παράμετρος	τιμή/μονάδα
Κατάσταση	Υγρό
Μέσα χρωματισμού, χρώματα	Άχρωμο
Οσμή	Άοσμο
Διαλυτότητα στο νερό	Μη αναμίξιμο με: Νερό.

παράμετρος	τιμή/μονάδα	Παρατηρήσεις
όριο οσμής	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
σημείο τήξεως/σημείο πήξεως	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
σημείο πήξεως	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
όριο αναφλεξιμότητας	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Όρια έκρηξης	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Σημείο ανάφλεξης	~ 165 °C	
θερμοκρασία αυτοανάφλεξης	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
θερμοκρασία αποσύνθεσης:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
pH (διάλυμα προς χρήση)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
pH (συμπύκνωμα)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Κινηματικό ιξώδες	~ 20,5 mm ² /s	
Ρυθμιστές ιξώδους	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

Πίεση ατμών	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Πυκνότητα	0,94 g/ml	
Σχετική πυκνότητα ατμού	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
πυκνότητα ατμών	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Σχετική πυκνότητα (κορεσμ. αέρα)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Χαρακτηριστικά σωματιδίων	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	

9.2. Λοιπές πληροφορίες

παράμετρος	τιμή/μονάδα	Παρατηρήσεις
ΠΟΕ (πηπτικές οργανικές ενώσεις):	0,6 %	

Λοιπές πληροφορίες: Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Αντιδρά με το νερό. Οξειδωτικά/ Ισχυρά αλκάλια/ Ισχυρά οξέα.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κίνδυνος αυτανάφλεξης. Διαρροές και μεταχειρισμένα ρούχα θα πρέπει να συλλέγονται και αποτίθενται σε πυρίμαχο δοχείο αποβλήτων, να αφήνονται κρεμασμένα για να στεγνώσουν στο ύπαιθρο ή να καίνονται υπό εποπτεία.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Αποφύγετε τη θέρμανση και την επαφή με πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Οξειδωτικά/ Ισχυρά αλκάλια/ Ισχυρά οξέα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μονοξειδίο του άνθρακα και διοξειδίο του άνθρακα.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα - από του στόματος

βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, cas-no 55406-53-6

οργανισμός	Τύπος δοκιμής	διάρκεια της έκθεσης	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Αρουραίος	LD50		1795 mg/kg bw			

δισ(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο, cas-no 136-52-7

οργανισμός	Τύπος δοκιμής	διάρκεια της έκθεσης	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

Αρουραίος	LD50		3129 mg/kg bw			
-----------	------	--	---------------	--	--	--

Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Το προϊόν δεν ταξινομείται. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, θεωρείται ότι τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Οξεία τοξικότητα - διά του δέρματος

βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, cas-no 55406-53-6

οργανισμός	Τύπος δοκιμής	διάρκεια της έκθεσης	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Κουνέλι	LD50		> 2000 mg/kg bw			

δισ(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο, cas-no 136-52-7

οργανισμός	Τύπος δοκιμής	διάρκεια της έκθεσης	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Αρουραίος	LD50		> 2000 mg/kg bw			

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, θεωρείται ότι τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Οξεία τοξικότητα - διά της εισπνοής

βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, cas-no 55406-53-6

οργανισμός	Τύπος δοκιμής	διάρκεια της έκθεσης	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Αρουραίος	LC50 (σκόνη/συγκέντρωση σταγονιδίων)	4h	0,67 mg/l			

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, θεωρείται ότι τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ερεθισμός/διάβρωση δέρματος:

Μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό στο δέρμα και τα μάτια. Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών:

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών. Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση δέρματος:

Το προϊόν περιέχει μικρές ποσότητες από βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, δισ(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο. Άτομα με γνωστή αλλεργία μπορεί να εμφανίζουν αλλεργική αντίδραση στο προϊόν. Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων:

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Ιδιότητες καρκινογένεσης:

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή:

Το προϊόν περιέχει τουλάχιστον μία ουσία που είναι ύποπτη για αναπαραγωγικό κίνδυνο. Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Εφάπαξ έκθεση STOT:

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Επαναλαμβανόμενη έκθεση STOT:

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Κίνδυνος από αναρρόφηση:

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Καμία γνωστή.

Λοιπές τοξικολογικές επιδράσεις: Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, cas-no 55406-53-6

οργανισμός	είδος	διάρκεια της έκθεσης	Τύπος δοκιμής	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Ψάρια	Oncorhynchus mykiss		96hLC50	0,067 mg/l			
Οστρακόδερμα	Daphnia magna		48hEC50	0,16 mg/l			
Φύκια	Desmodesmus subspicatus		72hEC50	0,022 mg/l			

δισ(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο, cas-no 136-52-7

οργανισμός	είδος	διάρκεια της έκθεσης	Τύπος δοκιμής	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Φύκια			72hIC50	528 mg/l			

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, cas-no 55406-53-6

οργανισμός	είδος	διάρκεια της έκθεσης	Τύπος δοκιμής	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
			Log Pow	281			

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες ABT ή αΑαB.

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Καμία γνωστή.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

Αποφεύγετε την απόρριψη στην αποχέτευση ή στα επιφανειακά ύδατα. Εάν αυτό το προϊόν, όπως παρέχεται, μετατρέπεται σε απόβλητο, πληροί τα κριτήρια των επικίνδυνων αποβλήτων (Οδηγία 2008/98/ΕΕ). Συλλέξτε διαρροές και απόβλητα σε κλειστούς, στεγανούς περιέκτες για απόρριψη στον τοπικό χώρο επικίνδυνων αποβλήτων. Κενές, καθαρισμένες συσκευασίες πρέπει να διατίθενται προς ανακύκλωση. Οι συσκευασίες που δεν έχουν καθαριστεί πρέπει να απορρίπτονται μέσω του τοπικού προγράμματος αποκομιδής απορριμάτων. Κίνδυνος αυτανάφλεξης. Διαρροές και μεταχειρισμένα ρούχα θα πρέπει να συλλέγονται και αποτίθενται σε πυρίμαχο δοχείο αποβλήτων, να αφήνονται κρεμασμένα για να στεγνώσουν στο ύπαιθρο ή να καίνονται υπό εποπτεία.

κατηγορία αποβλήτων:

Προϊόν: Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Λυμάτων (EWC): 16 05 08* απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν

Απορροφητικό μέσο/ύφασμα μολυσμένο με το προϊόν: 15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός OHE ή αριθμός ταυτότητας: Δεν εφαρμόζεται.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE: Δεν εφαρμόζεται.

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Δεν εφαρμόζεται.

14.4. Ομάδα συσκευασίας: Δεν εφαρμόζεται.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν εφαρμόζεται.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Καμία γνωστή.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν εφαρμόζεται.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Ειδικές διατάξεις: Κανένα.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

REACH Αριθμός μητρώου	Ονομασία ουσίας
01-2119524678-29	δισ(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Ιστορικό εκδόσεων και υπόδειξη αλλαγών

Έκδοση	Αναθεώρηση	υπεύθυνος	Έχουν γίνει αλλαγές στις ακόλουθες ενότητες
1.0.0	14/5/2024	Bureau Veritas HSE/ SRU	

Επεξηγήσεις συντομογραφιών: DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
PNEC: Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις
ABT: Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές
αΑαB: Άκρως Ανθεκτική και Άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη
STOT: Specific Target Organ Toxicity. STOT: Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Ημερομηνία έκδοσης: 14/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

Λοιπές πληροφορίες: Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει προετοιμαστεί και ισχύει μόνο για το παρόν προϊόν. Βασίζεται στην τρέχουσα γνώση μας και τις πληροφορίες που ήταν σε θέση να παράσχει ο προμηθευτής σχετικά με το προϊόν, τη στιγμή της προετοιμασίας. Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προετοιμασία των δελτίων δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK (REACH) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Οδηγίες για την εκπαίδευση: Η εμπειριστατωμένη κατανόηση του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή διαχείριση.

Μέθοδος ταξινόμησης: Ο υπολογισμός βασίζεται στους κινδύνους από τα γνωστά συστατικά.

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H331	Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H360D	Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
H372	Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208 Περιέχει βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο, δις(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Παρασκευάζεται από

εταιρεία:	Bureau Veritas HSE Denmark A/S
διεύθυνση:	Oldenborggade 25-31
Ταχυδρομικός Κώδικας:	7000
Πόλη:	Fredericia
χώρα:	ΔΑΝΙΑ
Email:	infohse@bureauveritas.com
τηλ:	+45 77 31 10 00
Αρχική σελίδα:	www.bureauveritas.dk

χώρα: GR