

# Varnostni list

## JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024  
Različica: 1.0.0

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)  
UFI: 9C00-F00Q-100P-GF68

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočene uporabe: Površinska obdelava za vse vrste lesa na prostem.  
SU: Drugo (SU0).  
PC: Izdelki za obdelavo nekovinskih površin (PC15)

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Dobavitelj

Družba: Guardian Protection Products A/S  
Naslov: Knudevejen 22  
Poštna številka: 6600  
Mesto: Vejen  
Država: DANSKA  
E-pošta: guardian@guardian.dk  
Tel.: +45 75471767  
Faks: +45 75471787

##### Distributer

Družba: JYSK A/S  
Naslov: Soedalsparken 18  
Poštna številka: DK-8220  
Mesto: Brabrand  
Država: DANSKA  
Tel.: +45 8939 7500  
Domača stran: JYSK.com

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

112

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP-klasifikacija: Aquatic Chronic 3;H412  
Najresnejši škodljivi učinki: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Osebe, za katere se ve, da so alergične na 3jodo2propinilbutilkarbamat, kobalt bis(2-etilheksanoat), lahko dobijo alergično reakcijo na izdelek.

#### 2.2 Elementi etikete

##### Stavki o nevarnosti

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## Varnostni list

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024  
Različica: 1.0.0

#### Previdnostni stavki

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

#### Dodatne informacije

EUH208 Vsebuje 3jodo2propinilbutilkarbamat, kobalt bis(2-etilheksanoat). Lahko povzroči alergijski odziv.

#### 2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.  
Lastnosti endokrinih motilcev: Ni znano.  
Nevarnost samovžiga, razlitja in uporabljene krpe morate zbrati in hraniti v na ognje odpornih posodah, obešene morajo biti zunaj ali sežgane pod nadzorom.

#### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

##### 3.2 Zmesi

Snov	CAS št./ št. EC/ Št. registracije REACH	Koncentracija	Opombe	CLP-klasifikacija
3jodo 2propinilbutilkarbamat	55406-53-6 259-627-5	< 0,45 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 STOT RE 1;H372 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410  LD50 (Akutna strupenost - dermalno): > 2000 mg/kg bw LD50 (Akutna strupenost - oralno): 1795 mg/kg bw LC50 (prah/meglice) (Akutna strupenost - vdihavanje): 0,67 mg/l M (acute): 10 M (chronic): 1
kobalt bis(2- etilheksanoat)	136-52-7 205-250-6 01-2119524678-29	< 0,04 %		Skin Sens. 1A;H317 Eye Irrit. 2;H319 Repr. 1B;H360D Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 3;H412  LD50 (Akutna strupenost - oralno): 3129 mg/kg bw LD50 (Akutna strupenost - dermalno): > 2000 mg/kg bw

Prosimo, pogledajte del št. 16 za celotno besedilo fraz H / EUH.

#### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

##### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

**Vdihovanje:** Poskrbite za svež zrak. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.

**Zauživanje:** Temeljito splaknite usta in spijte par kozarcev vode v majhnih požirkih. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.

**Stik s kožo:** Odstranite okuženo obleko. Kožo umijte z milom in vodo. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.

**Stik z očmi:** Splakujte z vodo (če se da, s tekočino za pranje oči), dokler nadražena ne mine. Pokličite zdravnika, če simptomi ne ponehajo.

**Splošen:** Če ste se obrnili na zdravnika, mu pokažite varnostni list ali nalepko.

# Varnostni list

## JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024  
Različica: 1.0.0

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ta snov vsebuje majhne količine 3jodo2propinilbutilkarbamat, kobalt bis(2-etilheksanoat). Osebe, za katere se ve, da so alergične, lahko dobijo alergično reakcijo na izdelek.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravi simptome. NI zahtevanega posebnega takojšnjega zdravljenja.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje:** Pogasite s prahom, peno ali vodno meglo. Za ohlajevanje zalog, ki ne gorijo, uporabljajte vodo ali vodno meglo.

**Neustrezna sredstva za gašenje:** Ne uporabljajte vodnega curka, ker lahko s tem ogenj samo razširite.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Lahko ustvari škodljive zgorele pline, ki vsebujejo ogljikov monoksid v primeru požara.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Zabojnike odstranite iz ogroženega območja le, če je to mogoče brez tveganja. Izogibajte se vdihavanju hlapov in zgorelih plinov - pojdite na svež zrak. Nosite zaprte dihalne aparate z rokavicami, odpornimi na kemikalije.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

**Za neizučeno osebo:** Stojte proti vetru/ohranjajte razdaljo do vira. Ustavite iztekanje, če je možno to storiti brez tveganja. Omogočite dobro prezračevanje. Nosite varnostna očala, če je nevarnost, da snov zaide v oči. Nosite rokavice.

**Za reševalce:** Poleg zgoraj naštetega: Priporočena normalna zaščitna oblačila enakovredna z EN 469.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovolite, da razlitje pride v kanalizacijo ali površinske vode.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zagradite in absorbirajte s peskom ali kako drugo vpojno, nevnetljivo snovjo in prenesite v primerne zabojnike za odstranitev. Manjša razlitja pobrišite s cunjо.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte oddelek 8 za tip zaščitne opreme. Glej oddelek 13 za navodila v zvezi z odstranjevanjem.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Na razpolago morata biti tekoča voda in izpiralnik za oči. Pred odmorom in obiskom stranišča ter ob koncu delovnega dneva si operite roke. Nevarnost samovžiga. razlitja in uporabljene krpe morate zbrati in hraniti v na ognje odpornih posodah, obešene morajo biti zunaj ali sežgane pod nadzorom.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

## Varnostni list

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024  
Različica: 1.0.0

Hraniti varno zunaj dosega otrok in ne skupaj s hrano, krmo, zdravili ipd. Ne izpostavljajte vročini (na primer sončni svetlobi). Ne shranjujte skupaj z: Oksidatorji/ Močne alkalije/ Močne kisline.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Ni.

#### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

##### 8.1 Parametri nadzora

###### Mejne vrednosti izpostavitve

Ime snovi	Časovne obdobje	ppm (delcev na milijon)	mg/m <sup>3</sup>	Vlakna / cm <sup>3</sup>	Pripombe	Op
3jodo 2propinilbutilkar bamat	KTV	0,01	0,116			Y
3jodo 2propinilbutilkar bamat	8 ur	0,005	0,058			Y

Y = snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT-vrednosti

8 ur = 8 ur

KTV = Kratkotrajna vrednost

**Metode merjenja:** Skladnost z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost je mogoče preveriti s poklicnimi higienskimi meritvami.

**Pravna osnova:** Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu: Uradni list RS, št. 72/21. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 - ZVZD-1, 38/15, 79/19 in 89/22)

##### PNEC

kobalt bis(2-etilheksanoat), cas-no 136-52-7				
Meja izpostavljenosti	Vrednost	Faktor ocenjevanja	Metoda ekstrapolacije	Opomba
PNEC voda (sladka voda)	0,51 µg/l			
PNEC usedlina (morska voda)	9,5 mg/kg			
PNEC usedlina (sladka voda)	9,5 mg/kg			
PNEC prst	10,9 mg/kg			
PNEC voda (morska voda)	2,36 µg/l			

##### DNEL - delavci

kobalt bis(2-etilheksanoat), cas-no 136-52-7					
Meja izpostavljenosti	Vrednost	Faktor ocenjevanja	Deskriptor odmerka	Parameter glavnega vpliva	Opomba
Vrednost DNEL dolgoročna izpostavljenost dihal - lokalni učinki	235,1 µg/m <sup>3</sup>				

##### DNEL - prebivalstvo

## Varnostni list

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024  
Različica: 1.0.0

kobalt bis(2-etilheksanoat), cas-no 136-52-7					
Meja izpostavljenosti	Vrednost	Faktor ocenjevanja	Deskriptor odmerka	Parameter glavnega vpliva	Opomba
Vrednost DNEL dolgoročna izpostavljenost dihal - lokalni učinki	37 µg/m <sup>3</sup>				
Vrednost DNEL dolgoročna oralna izpostavljenost - sistemski učinki	55,8 µg/kg bw/day				

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:** Uporabljajte spodaj določeno osebno zaščitno opremo.

**Osebna zaščitna oprema, zaščita oči, obraza:** Nosite varnostna očala, če je nevarnost, da snov zaide v oči. Zaščita oči mora biti v skladu z EN 166/16321.

**Osebna zaščitna oprema, zaščita kože:** Ni potrebno.

**Osebna zaščitna oprema, zaščita kože:** V primeru neposrednega stika s kožo nosite zaščitne rokavice: Tip materiala: Nitril kavčuk. Rokavice morajo biti v skladu z EN 374.

**Osebna zaščitna oprema, zaščita dihal:** Ni potrebno.

**Nadzor izpostavljenosti okolja:** Zagotovite skladnost z lokalnimi predpisi za emisije.

#### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

##### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Parameter	Vrednost/enota
Stanje	Tekočina.
Barva	Brez barve
Vonj	Brez vonja
Topnost	Ni ga mogoče mešati z: Voda.

Parameter	Vrednost/enota	Pripombe
Mejne vrednosti vonja	Ni podatkov	
Tališče	Ni podatkov	
Ledišče	Ni podatkov	
Začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni podatkov	
Vnetljivost (trdno, plinasto)	Ni podatkov	
Meje vnetljivosti	Ni podatkov	
Meje eksplozije	Ni podatkov	
Plamenišče	~ 165 °C	
Temperatura samovžiga	Ni podatkov	
Temperatura razpadanja:	Ni podatkov	
pH (raztopina za uporabo)	Ni podatkov	
pH (koncentrat)	Ni podatkov	
Kinematična viskoznost	~ 20,5 mm <sup>2</sup> /s	
Viskoznost	Ni podatkov	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni podatkov	
Parni tlak	Ni podatkov	

## Varnostni list

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024  
Različica: 1.0.0

Gostota	0,94 g/ml	
Relativna gostota	Ni podatkov	
Parna gostota	Ni podatkov	
Relativna gostota (nasičen zrak)	Ni podatkov	
Lastnosti delce	Ni podatkov	

#### 9.2 Drugi podatki

Parameter	Vrednost/enota	Pripombe
HOS (hlapne organske spojine):	0,6 %	

Druge informacije: Ni.

#### ODDELEK 10: Obstoječnost in reaktivnost

##### 10.1 Reaktivnost

Reagira z: Oksidatorji/ Močne alkalije/ Močne kisline.

##### 10.2 Kemijska stabilnost

Pripravek je stabilen, če se ga uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

##### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarnost samovžiga, razlitja in uporabljene krpe morate zbrati in hraniti v na ognje odpornih posodah, obešene morajo biti zunaj ali sežgane pod nadzorom.

##### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibajte segrevanju in stiku z viri vžiga. Izogibajte se neposredni sončevi svetlobi.

##### 10.5 Nezdržljivi materiali

Oksidatorji/ Močne alkalije/ Močne kisline.

##### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

#### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

##### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

###### Akutna strupenost - oralno

###### 3jodo2propinilbutilkarbamat, cas-no 55406-53-6

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LD50		1795 mg/kg bw			

###### kobalt bis(2-etilheksanoat), cas-no 136-52-7

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LD50		3129 mg/kg bw			

Po zaužitju lahko pride do nelagodnega občutka. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Glede na obstoječe podatke kriteriji za razvrščanje niso doseženi.

###### Akutna strupenost - dermalno

###### 3jodo2propinilbutilkarbamat, cas-no 55406-53-6

## Varnostni list

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024

Različica: 1.0.0

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Zajec	LD50		> 2000 mg/kg bw			

#### kobalt bis(2-etilheksanoat), cas-no 136-52-7

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LD50		> 2000 mg/kg bw			

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Glede na obstoječe podatke kriteriji za razvrščanje niso doseženi.

#### Akutna strupenost - vdihavanje

##### 3jodo2propinilbutilkarbamat, cas-no 55406-53-6

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LC50 (prah/megllice)	4h	0,67 mg/l			

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Glede na obstoječe podatke kriteriji za razvrščanje niso doseženi.

**Razjedanje/draženje kože:** Lahko povzroči rahlo draženje. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Hude poškodbe oči/draženje oči:** Lahko povzroči razdraženost oči. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Preobčutljivost dihal ali kože:** Ta snov vsebuje majhne količine 3jodo2propinilbutilkarbamat, kobalt bis(2-etilheksanoat). Osebe, za katere se ve, da so alergične, lahko dobijo alergično reakcijo na izdelek. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Mutagenost za zarodne celice:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Rakotvorne lastnosti:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Strupenost za razmnoževanje:** Izdelek vsebuje vsaj eno snov, za katero se sumi, da povzroča reprodukcijska tveganja. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Enkratna STOT izpostavljenost:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Večkratna STOT izpostavljenost:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Nevarnost pri vdihavanju:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

#### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev:** Ni znano.

**Drugi toksikološki učinki:** Ni znano.

#### ODDELEK 12: Ekološki podatki

##### 12.1 Strupenost

##### 3jodo2propinilbutilkarbamat, cas-no 55406-53-6

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Ribe	Oncorhynchus mykiss		96hLC50	0,067 mg/l			

## Varnostni list

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024

Različica: 1.0.0

Raki	Daphnia magna		48hEC50	0,16 mg/l			
Alge	Desmodesmus subspicatus		72hEC50	0,022 mg/l			

#### kobalt bis(2-etilheksanoat), cas-no 136-52-7

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Alge			72hIC50	528 mg/l			

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Testni podatki niso na voljo.

#### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

##### 3jodo2propinilbutilkarbammat, cas-no 55406-53-6

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
			Log Pow	281			

#### 12.4 Mobilnost v tleh

Testni podatki niso na voljo.

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.

#### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni znano.

#### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni znano.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Pazite, da se ne izpušča v kanalizacijo ali površinske vode. Če postane dobavljen izdelek odpadek, takšen odpadek izpolnjuje kriterije ki ga uvrščajo med nevarne odpadke (Dir. 2008/98/EU). Izlito tekočino in odpadke shranite v zaprte, nepropustne posode in jih odstranite na lokalnem zbirališču nevarnih odpadkov.

Prazno, očiščeno embalažo odstranite za recikliranje. Neočiščena embalaža mora biti odstranjena preko lokalne sheme odstranjevanja odpadkov.

Nevarnost samovžiga, razlitja in uporabljene krpe morate zbrati in hraniti v na ognje odpornih posodah, obešene morajo biti zunaj ali sežgane pod nadzorom.

##### Kategorija odpadkov:

Izdelek: EWC koda: 16 05 08\* Zavržene organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

Absorbent/krpa kontaminiran/-a z izdelkom: 15 02 02\* Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID: Ni uporabno

14.4 Skupina embalaže: Ni uporabno



## Varnostni list

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024  
Različica: 1.0.0

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni uporabno

14.5 Nevarnosti za okolje: Ni uporabno

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni uporabno

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni.

#### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabno

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Posebna določila: Ni.

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Številka registracije REACH	Ime snovi
01-2119524678-29	kobalt bis(2-etilheksanoat)

### ODDELEK 16: Drugi podatki

#### Zgodovine različic in navedbo sprememb

Različica	Sprememba	Odgovoren	Spremembe
1.0.0	14.5.2024	Bureau Veritas HSE/ SRU	

**Okrajšave:**  
DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

**Druge informacije:**  
Ta varnostni list je bil pripravljen in velja samo za ta izdelek. Temelji na naših trenutnih spoznanjih in informacijah, ki jih je dobavitelj lahko podal o izdelku v času priprave. Varnostni list je v skladu z veljavno zakonodajo glede priprave varnostnih listov, skladno z Uredbo 1907/2006/ES (REACH) s spremembami.

**Nasvete o usposabljanju:** Predpogoj je podrobno poznavanje tega varnostnega podatkovnega lista.

**Metoda razvrščanja:** Izračun na osnovi nevarnosti znanih sestavin

#### Stavki o nevarnosti

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H318 Povzroča hude poškodbe oči.  
H319 Povzroča hudo draženje oči.  
H331 Strupeno pri vdihavanju.  
H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.  
H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti .  
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.  
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## Varnostni list

### JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Datum izdaje: 14.5.2024  
Različica: 1.0.0

#### Dodatne informacije o nevarnosti

EUH208 Vsebuje 3jodo2propinilbutilkarbamat, kobalt bis(2-etilheksanoat). Lahko povzroči alergijski odziv.

#### Pripravil/-a

Družba: Bureau Veritas HSE Denmark A/S  
Naslov: Oldenborggade 25-31  
Poštna številka: 7000  
Mesto: Fredericia  
Država: DANSKA  
E-pošta: [infohse@bureauveritas.com](mailto:infohse@bureauveritas.com)  
Tel.: +45 77 31 10 00  
Domača stran: [www.bureauveritas.dk](http://www.bureauveritas.dk)

**Država:** SI